



ПРОСТО И НАДЕЖНО


www.istream.by

ЧСУП "Айстрим Плюс" г.Минск, ул. Пономаренко 35

тел./факс **+375 17 3778267**

тел. +375 (29)7069586, +375 (29) 6264383

e-mail: info@istream.by



Прайс-лист СЕНТЯБРЬ 2019



IP камеры в уличных корпусах	1
IP камеры для помещений	2
IP поворотные камеры, IP регистраторы	3
Global Shutter	4
AHD камеры в уличных корпусах	5
AHD купольные камеры для помещений	6
AHD корпусные / модульные камеры	7
AHD поворотные камеры / AHD регистраторы	8
HD-SDI / EX-SDI камеры	9
HD-SDI / EX-SDI регистраторы	10
Видеокамеры для агрессивных сред	11
Объективы	12

IP-видеонаблюдение			
Купольные IP-камеры для помещений 2.0 Мрiх			
MDC-L7090VSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	449,40
MDC-L7090VSL-30A		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Автофокус, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 630мА	493,50
MDC-L7290VSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	432,60
MDC-L7290VSL		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	415,80
MDC-L7090FSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	388,50
MDC-L7290FSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	363,30
MDC-L7290FSL		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 4.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	346,50
Корпусные IP-камеры для помещений 2.0 Мрiх			
MDC-L4090CSL		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280мА	499,80
MDC-L3290FSL		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 4.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	325,50
Корпусные IP-камеры для помещений 2.0 Мрiх			
MDC-N4090		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 1/2.8" Progressive CMOS SONY, 0.01Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, -10~+50, 12В DC, 180мА, Адаптер в комплекте	291,90
MDC-N4090W		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/2.8" Progressive CMOS SONY, 0.01Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, -10~+50, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	321,30

Global Shutter			
Модульные Камеры 2.0 Мрiх			
MDC-LG2090		Модульная IP-камера под объектив, 2.0 Мрiх 1/1.8" Sony Global Shutter, 1920x1080 пикс. 25 кадров/сек, Убираемый ИК-фильтр, WDR, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 220мА	1 894,20
MDC-LG2090VA1		Модульная IP-камера, 2.0 Мрiх 1/1.8" Sony Global Shutter, Автофокусировка, 1920x1080 пикс. 25 кадров/сек, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 12.0~40.0мм, WDR, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	2 373,00
MDC-LG2090VA2		Модульная IP-камера, 2.0 Мрiх 1/1.8" Sony Global Shutter, Автофокусировка, 1920x1080 пикс. 25 кадров/сек, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 3.6~11.0мм, WDR, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	2 205,00

AHD			
Уличные Корпусные AHD камеры 2.0 Mpx			
MDC-AH6290TDN-40H		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 6.0-50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550mA	701,40
MDC-AH6290TDN-40HA		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APJ, 6.0-50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550mA	785,40
MDC-AH6290TDN-42H		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 3.5-15.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 70м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 600mA	493,50
MDC-AH6290TDN-42HA		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APJ, 6.0-22.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 70м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 700mA	571,20
MDC-AH6290WDN-42A		Корпусная камера в уличном корпусе, 2.0 Мегарез 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 60м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 790mA	350,70
MDC-AH6290TDN-42		Корпусная камера в уличном корпусе, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 3.5-16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 640mA	367,50
MDC-AH6290TDN-24H		Корпусная камера в уличном корпусе, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 580mA	315,00
MDC-AH6290TDN-4S		Корпусная камера в уличном корпусе, 2.0 Мегарез 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (4 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 45м, BLC, ATW, AGC, 3D-NR, D-WDR Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 400mA	107,10
MDC-AH6290FTN-1W2		Корпусная камера в уличном корпусе, 2.0 Мегарез 1/2.9" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (1 ИК-диод), LED-подсветка (2 диода) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 20м, передача тревожных сигналов на регистратор, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 430mA	153,30
Уличные Миниатюрные Мультиформатные камеры 2.0 Mpx			
MDC-1290FDN		Миниатюрная камера в погодозащищенном корпусе, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Exmor CMOS, AHD / TV / CVI (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8мм (угол обзора 150 градусов), S/N: более 50дБ, День/Ночь, 1.0лп/кадр / 0.0008лп(DSS вкл.), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Крепится в комплекте, 170mA	323,40
MDC-1290FSL		Миниатюрная камера в погодозащищенном корпусе IP67, 2.0 Мегарез 1/2.8" Starvis SONY, AHD / TV / CVI (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8мм (угол обзора 121 градус по горизонтали), S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.001лп (Цвет), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 125mA	333,90
Уличные Корпусные AHD камеры 4.0 Mpx			
MDC-AH6240VTD-42		Корпусная камера в уличном корпусе, 4.0 Мегарез 1/2.8" SMP SONY High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 2.7-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50м, AGC, ATW, BLC, D-WDR, DNR, LSC, OSD, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 400mA	411,60
MDC-AH6240VTD-42A		Корпусная камера в уличном корпусе, 4.0 Мегарез 1/2.8" SMP SONY High Sensitivity Sensor, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440p) / CVBS (960H), Объектив 2.7-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50м, AGC, ATW, BLC, D-WDR, DNR, LSC, OSD, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 460mA	445,20
MDC-AH6240VTD-4S		Корпусная камера в уличном корпусе, 4.0 Мегарез 1/3" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 40дБ, День/Ночь, ОЛК (ИК вкл), ИК-подсветка (4 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 45м, BLC, AGC, 2DNR, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 460mA	153,30
Антивандалные Уличные Купольные AHD камеры 2.0 Mpx			
MDC-AH8290WDN-30		Купольная антивандалная камера, 2.0 Мегарез 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 610mA	359,10
MDC-AH8290WDN-30A		Купольная антивандалная камера, Автофокус, 2.0 Мегарез 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 710mA	346,50
MDC-AH8290TDN-30		Купольная антивандалная камера, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 560mA	325,50
MDC-AH8290TDN		Купольная антивандалная камера, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.001лп, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 560mA	134,40
MDC-AH9290FSL-24		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Мегарез 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 260mA	340,20
MDC-AH9290FTN-24		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 300mA	107,10
MDC-AH9290FTN1		Купольная антивандалная камера для помещений, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.1лп, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный накладной IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	176,40
MDC-AH9290FTN2		Купольная антивандалная камера для помещений, 2.0 Мегарез 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.1лп, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный врезной IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	176,40
MDC-AH9290TDN-2W16AT		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Мегарез 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), LED-подсветка (16 белых диодов) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 30м, 1 тревожный вх., 2 тревожных вых., ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	625,80
MDC-AH9290TDN-2W16A		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Мегарез 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APJ, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), LED-подсветка (16 белых диодов) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	569,10
MDC-AH9290FTN-1W2		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Мегарез 1/2.9" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, ОЛК(ИК вкл), ИК-подсветка (1 ИК-диод), LED-подсветка (2 диода) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 20м, передача тревожных сигналов на регистратор, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 430mA	153,30
Аксессуары			
MDC-Siren		Тревожная сирена для камер MDC-AH6290FTN-1W2, MDC-AH9290FTN-1W2. Громкость 90 дБ, Питание от камеры 12 В DC, 100 мА	27,30

AHD			
Купольные AHD Камеры Для Помещений 2.0 Mpix			
MDC-AH7290WDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 370мА	302,40
MDC-AH7290WDN-30A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, Автофокус, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 470мА	325,50
MDC-AH7290TDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320мА	256,20
MDC-AH7290TDN-24A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 310мА	172,20
MDC-AH7290TDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200мА	134,40
MDC-AH7290VK		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (1280H), Объектив, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.0001Лк, True Day&Night(ICR), Privacy Mask, Motion Detection, ATW, DSS, BLC, AGC, 2D-NR, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220мА	142,80
MDC-AH7290FTN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив, 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200мА	65,10
MDC-AH7290FK		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (1280H), Объектив, 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.0001Лк, True Day&Night(ICR), Privacy Mask, Motion Detection, ATW, DSS, BLC, AGC, 2D-NR, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220мА	71,40
MDC-AH7290TDN-22S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (22 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, ATW/AWC, AGC, 2D/3DDNR, D-WDR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 220мА	117,60
MDC-AH7290FTN-2S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, ATW/AWC, AGC, 2D/3DDNR, D-WDR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 260мА	73,50
Купольные AHD Камеры Для Помещений 4.0 Mpix			
MDC-AH7240VTD-30		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel 1/2.8" 5MP SONY High Sensitivity, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.7~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл.), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AGC, ATW, BLC, D-WDR, DNR, LSC, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 400мА	352,80
MDC-AH7240VTD-30A		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel 1/2.8" 5MP SONY High Sensitivity, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440p) / CVBS (960H), Объектив 2.7~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл.), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AGC, ATW, BLC, D-WDR, DNR, LSC, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 460мА	386,40
MDC-AH7240VTD-22S		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 48dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (22 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, 2DDNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 230мА	134,40
MDC-AH7240FTD-2S		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1440), Объектив 2.8мм, S/N: более 48dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, 2DDNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 270мА	121,80
AHD Аксессуары			
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	27,30

AHD			
Корпусные AHD Камеры Для Помещений 2.0 Мрiх			
MDC-AH4290TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200мА	220,50
MDC-AH4291TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC	256,20
MDC-AH4292TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 220В AC	277,20
MDC-AH4290WDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.005Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 250мА	220,50
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений 2.0 Мрiх			
MDC-AH3290FSL		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, AHD (1080p) / CVBS (1280H), Объектив 4.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк (Цвет), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 125мА	212,10
MDC-AH3290FDN		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 180мА	165,90
Модульные AHD Камеры 2.0 Мрiх			
MDC-AH2290WDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.005Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 150мА	172,20
MDC-AH2290TDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220мА	94,50
MDC-AH2290FTN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 180мА	50,40
MDC-AH2290FSL		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, AHD (1080p) / CVBS (1280H), Объектив 4.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк (Цвет), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 125мА	155,40

Бел. Руб с НДС

AHD			
AHD Скоростные поворотные камеры			
MDS-1091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) (DSS вкл)0.01Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10х, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 50Вт	2 247,00
MDS-1091		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.01Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10х, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры 0~+50, 12 В DC / 24В AC, 31Вт	945,00
MDS-3091-14H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка, Дальность ИК-подсветки 250 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.3-128.0 мм, Оптическое увеличение 30х, 1920x1080, 3D-DNR, WDR 120 дБ, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+50, Уличный кожух IP66, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 36Вт, Адаптер в комплекте	4 372,20
MDS-3691-14H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/1.9" Progressive CMOS, 0.15 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка, Дальность ИК-подсветки 400 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.8-210.0 мм, Оптическое увеличение 36х, 1920x1080, 3D-DNR, D-WDR, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+50, Уличный кожух IP66, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 36Вт, Адаптер в комплекте	4 769,10
AHD Регистраторы 2.0 Mpix			
MDR-4100		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD / TVI / CVI (4Мр/3Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, Тревожные вх/вых 4/1, Скорость записи на канал: 6 к/сек (4Мр), 8 к/сек (3Мр), 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (720р/960Н), Видеовыходы: 1HDMI (2560x1440), 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	130,20
MDR-8100		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD / TVI / CVI (4Мр/3Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, Тревожные вх/вых 4/1, Скорость записи на канал: 6 к/сек (4Мр), 8 к/сек (3Мр), 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (720р/960Н), Видеовыходы: 1HDMI (2560x1440), 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	283,50
MDR-4140		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 12.5 к/сек на канал (4Мр), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	518,70
MDR-8140		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 12.5 к/сек на канал (4Мр), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	972,30
MDR-U8140		Пентаплекс, 8 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/AHD/IP, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, Аудио вх/вых 4/1, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренне (до 2*8ТБ), 12В DC (Адаптер в комплекте)	1 927,80
MDR-U16140		Пентаплекс, 16 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/AHD/IP, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, Аудио вх/вых 4/1, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренне (до 4*8ТБ), e-sata, 12В DC (Адаптер в комплекте)	4 170,60
MDR-16590		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренне (до 2*6ТБ), e-sata, 12В DC	890,40
AHD Регистраторы 4K			
MDR-4540		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD / TVI (8Мр, 5Мр, 4Мр, 2Мр) / 960Н, 5 к/сек на канал (8Мр), 10 к/сек на канал (5Мр), 12 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (2Мр) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, Аудио вх/вых 4/1, H.264/H.265, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 10ТБ), 12В DC	630,00
MDR-8540		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD / TVI (8Мр, 5Мр, 4Мр, 2Мр) / 960Н, 12 к/сек на каналы (8Мр, каналы 1-2), 8 к/сек на каналы (8Мр, каналы 3-8), 20 к/сек на канал (5Мр, каналы 1-2), 10 к/сек на канал (5Мр, каналы 3-8), 25 к/сек на канал (4Мр, каналы 1-2), 12 к/сек на канал (4Мр, каналы 3-8), 25 к/сек на канал (2Мр, все каналы) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, Аудио вх/вых 4/1, H.264/H.265, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 10ТБ), 12В DC	1 192,80
MDR-16540		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD / TVI (8Мр, 5Мр, 4Мр, 2Мр) / 960Н, 12 к/сек на каналы (8Мр, каналы 1-2), 8 к/сек на каналы (8Мр, каналы 3-8), 20 к/сек на канал (5Мр, каналы 1-2), 10 к/сек на канал (5Мр, каналы 3-8), 25 к/сек на канал (4Мр, каналы 1-2), 12 к/сек на канал (4Мр, каналы 3-8), 25 к/сек на канал (2Мр, все каналы) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, Аудио вх/вых 4/1, H.264/H.265, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренне (до 2*10ТБ), 12В DC	1 747,20
MDR-4180		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD / TVI / CVI / IP, Аудио 4/1, 12 к/сек на канал (8Мр), 25 к/сек на канал (4Мр), Видеовыходы: 1HDMI (Макс. 8Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, H.264, 10/100/1000 Base-TX x 2, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 3 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренне (до 4*8ТБ), e-sata, DAS (Макс. 32ТБ, RAID), 12В DC (Адаптер в комплекте)	1 564,50
MDR-8180		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD / TVI / CVI / IP, Аудио 8/1, 10 к/сек на канал (8Мр), 20 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (2Мр), Видеовыходы: 1HDMI (Макс. 8Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 8/1, H.264, 10/100/1000 Base-TX x 2, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 3 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренне (до 4*8ТБ), e-sata, DAS (Макс. 32ТБ, RAID), 12В DC (Адаптер в комплекте)	2 095,80
MDR-16180		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD / TVI / CVI / IP, Аудио 16/1, Кам. 1-8 15 к/сек на канал (8Мр), Кам. 9-16 15 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (4Мр), Видеовыходы: 1HDMI (Макс. 8Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 16/16, H.264, 10/100/1000 Base-TX x 2, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 3 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренне (до 4*8ТБ), e-sata, DAS (Макс. 32ТБ, RAID), 12В DC (Адаптер в комплекте)	2 893,80
AHD Аксессуары			
MDK-100		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	642,60
OH-10		Уличный кожух с настенным кронштейном для MDS-1091	105,00
MDS-40CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-3091-14H	260,40
MDS-20PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-3091-14H/3091-14H	176,40
MDS-30EWBB		Распределительная коробка для MDS-3091-14H/3091-14H	447,30
MDS-40ECP		Потолочный кронштейн для MDS-3091-14H, MDS-3691-14H	186,90

HD-SDI / EX-SDI
HD-SDI / EX-SDI камеры в уличном корпусе 2.0 Mpix

MDC-H6290VSL-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой и нагревательными элементами, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Выходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛК(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 80м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 630mA	829,50
MDC-H6290VSL-42H		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой и нагревательными элементами, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Выходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛК(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 550mA	619,50
MDC-H6290VSL-42		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Выходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛК(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 650mA	415,80

HD-SDI / EX-SDI камеры в уличном корпусе 4.0 Mpix

MDC-H6240VTD-42H		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой и Нагревателями, 4.0 Megapixel 1/2.7" 5MP High Sensitivity Sensor, ОЛК (ИК вкл) , Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 6.0~22.0мм, ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 80м, WDR, AGC, ATW, BLC, DNR, Sens-up, De-Fog, OSD (только EX-SDI), Выходы: 1BNC: EX-SDI 1.0(1440p/1080p) / EX-SDI 2.0(1080p) / EX-SDI 2.1(1080p) / HD-SDI(1080p), Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 570mA	716,10
MDC-H6240VTD-42		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, 4.0 Megapixel 1/2.7" 5MP High Sensitivity Sensor, ОЛК (ИК вкл) , Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.7~12.0мм, ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, AGC, ATW, BLC, DNR, Sens-up, De-Fog, OSD (только EX-SDI), Выходы: 1BNC: EX-SDI 1.0(1440p/1080p) / EX-SDI 2.0(1080p) / EX-SDI 2.1(1080p) / HD-SDI(1080p), Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, Макс. 400mA	522,90

HD-SDI / EX-SDI камеры в антивандальном куполе 2.0 Mpix

MDC-H8290VSL-30		Купольная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, ОЛК (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Выходы: 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 450mA	497,70
MDC-H9290FSL-24		Купольная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, ОЛК (ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Выходы: 1BNC аналоговый композитный, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 400mA	294,00

HD-SDI / EX-SDI камеры для помещений 2.0 Mpix

MDC-H7290VSL-30		Купольная камера для помещений с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, ОЛК (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Выходы: 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 460mA	354,90
MDC-H7290VSL		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Выходы: 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 150mA	346,50
MDC-H4290CSL		Корпусная камера под объектив, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Выходы: 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 150mA	315,00
MDC-H3290FSL		Миниатюрная корпусная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001Лк (Цвет), 1920x1080, Объектив 4.0 мм, Выходы: 2BNC, Аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 150mA	279,30

HD-SDI / EX-SDI камеры для помещений 4.0 Mpix

MDC-H7240VTD-30		Купольная камера для помещений с ИК-подсветкой, 4.0 Megapixel 1/2.7" 5MP High Sensitivity Sensor, ОЛК (ИК вкл) , Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.7~12.0мм, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, AGC, ATW, BLC, DNR, Sens-up, De-Fog, OSD (только EX-SDI), Выходы: 1BNC: EX-SDI 1.0(1440p/1080p) / EX-SDI 2.0(1080p) / EX-SDI 2.1(1080p) / HD-SDI(1080p), Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, Макс. 400mA	468,30
------------------------	---	---	--------

MDC-H4240CTD		Корпусная камера под объектив, 4.0 Megapixel 1/2.7" 5MP High Sensitivity Sensor, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, Объектив C/CS мм, WDR, AGC, ATW, BLC, DNR, Sens-up, De-Fog, OSD (только EX-SDI), Видеовыход 1BNC: EX-SDI 1.0(1440р/1080р) / EX-SDI 2.0(1080р) / EX-SDI 2.1(1080р) / HD-SDI(1080р), Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 150мА	401,10
MDC-H3240F		Миниатюрная корпусная камера, 4.0 Megapixel 1/2.7" 5MP High Sensitivity Sensor, 0.1Лк, Объектив 4.0 мм, WDR, AGC, ATW, BLC, DNR, Sens-up, De-Fog, OSD (только EX-SDI), Видеовыход 1BNC: EX-SDI 1.0(1440р/1080р) / EX-SDI 2.0(1080р) / EX-SDI 2.1(1080р) / HD-SDI(1080р), Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Макс. 150мА	365,40

HD-SDI / EX-SDI**HD-SDI / EX-SDI регистраторы**

MDR-H4140		Пентаплекс, 4 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/IP, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Выходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, H.264, Тревожные вых/вых 2/1, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 8ТБ), 12В DC (Адаптер в комплекте)	1 108,80
MDR-U8140		Пентаплекс, 8 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/AHD/IP, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Выходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*8ТБ), 12В DC (Адаптер в комплекте)	1 927,80
MDR-U16140		Пентаплекс, 16 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/AHD/IP, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Выходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, Тревожные вх/вых 4/1, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние (до 4*8ТБ), e-sata, 12В DC (Адаптер в комплекте)	4 170,60

Видеокамеры для агрессивных сред			
IP-Видеокамеры для агрессивных сред			
MDC-SSL6290TDN-2A		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 375mA	2 146,20
MDC-SSL6290FTN-2		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 375mA	2 003,40
MDC-SSL8290TDN-24A		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 250mA	2 146,20
MDC-SSL8290FTN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 250mA	2 003,40
AHD-Видеокамеры для агрессивных сред			
MDC-SSAH6290TDN-2A		Корпусная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, AHD, CVI, TVI, CVBS, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, WDR, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 375mA	1 520,40
MDC-SSAH6290FTN-24		Корпусная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 3.6мм, AHD, CVI, TVI, CVBS, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, WDR, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 375mA	1 350,30
MDC-SSAH6290FTN-W24		Корпусная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с LED-подсветкой, 1/2.9" Exmor SONY, Объектив 3.6мм, AHD, CVI, TVI, CVBS, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, LED-подсветка (15 LED-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, WDR, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 340mA	1 010,10
MDC-SSAH6290FTN		Корпусная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316, 1/2.9" Exmor SONY, Объектив 2.8мм, AHD, CVI, TVI, CVBS, Цвет 1.0Лк, ч/б 0.5Лк, DSS вкл 0.002Лк, Убираемый ИК-фильтр, WDR, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 170mA	953,40
MDC-SSAH8290TDN-24A		Купольная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, AHD, CVI, TVI, CVBS, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12B DC, 250mA	1 520,40
HD-SDI-Видеокамеры для агрессивных сред			
MDC-SSH6290TDN-2A		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M) / EX-SDI в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 2.0 Megapixel 1/3" CMOS Panasonic, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, 1920x1080, Видео выход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 375mA	1 818,60
MDC-SSH6290FTN-2		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M) / EX-SDI в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" CMOS Panasonic, 3.6мм, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, 1920x1080, Видео выход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 375mA	1 491,00
MDC-SSH8290TDN-24		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M) / EX-SDI в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" CMOS Panasonic, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, 1920x1080, Видео выход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 250mA	1 614,90

Объективы			
2.0 Мегапиксельные объективы			
MDL-2812D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 95.0°-27.0°, ИК-коррекция, DD, CS	121,80
MDL-0550D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 5.0-50.0 мм, F1.6-360, 52.5°-4.6°, ИК-коррекция, DD, CS	312,90
4.0 Мегапиксельные объективы			
MDL-2812D-4.0M		4 Мпикс, 1/2.7", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 95-30°, ИК-коррекция, DC, CS	155,40